




## RA 204/V2/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

CSA204 UY204.SH RAE24-XL-NPP

FHR204

## 技术信息



## 主要尺寸和性能参数

d	20mm	内径
D	47mm	外径
d1	登录可见尺寸,去登录	内圈外径
Dm	33.9mm	中心径
D1	登录可见尺寸,去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸,去登录	密封槽径
W	33.3mm	偏心套外径
Ве	14mm	外圈高度
n	7.5mm	沟道距离
Ві	21.4mm	内圈高度
L	30.7mm	总高度
G	5mm	紧定螺钉孔距离
Ph	13.5mm	偏心套高度
(UNF)	M6*1	紧定螺钉规格
Cr	12800N	径向静态额定载荷
Cor	6600N	径向动态额定载荷
≈m	0.15Kg	重量

<sup>\*</sup>数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式: 邮箱: mr.suo@zrbearing.net 电话: 0319-8509111 地址: 河北省临西县城北环路北侧-中达轴承