



## UCP 206-19 F

立式轴承座单元P型，铸铁轴承座，紧定螺钉锁紧外球面球轴承，F型密封

### 技术信息



#### 主要尺寸和性能参数

|    |           |       |
|----|-----------|-------|
| d  | 30.1625mm | 内径    |
| H  | 42.9mm    | 中心高   |
| L  | 160mm     | 总长度   |
| K  | 121mm     | 固定孔距  |
| A  | 44mm      | 底座宽度  |
| N  | 17mm      | 安装孔长度 |
| N1 | 20mm      | 安装孔宽度 |
| H1 | 17mm      | 底座高度  |
| Bi | 38.1mm    | 总宽度   |
| n  | 15.9mm    | 沟道距离  |
|    | M14       | 螺栓尺寸  |
| ≈m | 1.1Kg     | 重量    |
|    | UC 206-19 | 轴承型号  |
|    | P206-19   | 轴承座型号 |
|    | M6*1      | 油嘴    |
|    | J6        | 装配扭矩  |
|    | HT200     | 轴承座材质 |
| H2 | 84mm      | 总高度   |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。