

Z&R®



## UC210/V3/C12/G2--F

GYE50-XL-KRR-B

56210

UC 210 D1

1050 - 50 G

YAR 210

LE 210 2F

## 技术信息



### 主要尺寸和性能参数

|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| d     | 50mm        | 内径       |
| D     | 90mm        | 外径       |
| d1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 内圈外径     |
| d1    | 70mm        | 中心径      |
| D1    | 登录可见尺寸, 去登录 | 外圈内径     |
| D2    | 登录可见尺寸, 去登录 | 密封槽径     |
| Be    | 23mm        | 外圈高度     |
| h     | 6.8mm       | 油孔距离     |
| n     | 19mm        | 沟道距离     |
| Bi    | 51.6mm      | 内圈高度     |
| k     | 2mm         | 油孔直径     |
| G     | 8.5mm       | 紧定螺钉孔距离  |
| (UNF) | 3/8-24      | 紧定螺钉规格   |
| Cr    | 35303N      | 径向静态额定载荷 |
| Cor   | 23241N      | 径向动态额定载荷 |
| ≈m    | 0.8KG       | 重量       |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。