



NA305/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承


UEL305 L3

HC305 L3

G305 R3

EX305 L3

技术信息



主要尺寸和性能参数

d	25mm	内径
D	62mm	外径
d1	登录可见尺寸,去登录	内圈外径
d1	43.5mm	中心径
D1	登录可见尺寸,去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸,去登录	密封槽径
W	42.8mm	偏心套外径
Ве	21mm	外圈高度
h	5.8mm	油孔距离
n	16.7mm	沟道距离
Ві	34.9mm	内圈高度
L	46.6mm	总高度
G	6mm	紧定螺钉孔距离
Ph	15.9mm	偏心套高度
(UNF)	M8*1	紧定螺钉规格
Cr	125500N	径向静态额定载荷
Cor	113800N	径向动态额定载荷
≈m	6.9Kg	重量

^{*}数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话:0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承