




NA 206-250/V3/ER--RB3

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承 G206-250 R3

技术信息



主要尺寸和性能参数

| d | 25mm | 内径 |
|-------|------------|----------|
| D | 62mm | 外径 |
| d1 | 登录可见尺寸,去登录 | 内圈外径 |
| d1 | 46mm | 中心径 |
| D1 | 登录可见尺寸,去登录 | 外圈内径 |
| D2 | 登录可见尺寸,去登录 | 密封槽径 |
| W | 44.5mm | 偏心套外径 |
| Ве | 19mm | 外圈高度 |
| h | 5mm | 油孔距离 |
| n | 18.2mm | 沟道距离 |
| Ві | 36.4mm | 内圈高度 |
| L | 48.1mm | 总高度 |
| G | 6mm | 紧定螺钉孔距离 |
| Ph | 15.9mm | 偏心套高度 |
| (UNF) | 5/16-24 | 紧定螺钉规格 |
| Cr | 19600N | 径向静态额定载荷 |
| Cor | 11200N | 径向动态额定载荷 |
| ≈m | 0.4Kg | 重量 |
| | | |

^{*}数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话:0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承