




SA 202/V4/ER--X-NPP

外球面轴承、偏心套锁紧外球面轴承、三层密封外球面轴承

GRAE 15-XL-NPP-B KH 202 AE 16203/15 SA 202 EN 202 AEL 202 W 3 1217 - 15 ECG YET 203/15 UY 203/15 2S

ES202 G2

技术信息



主要尺寸和性能参数

d	15mm	内径
D	40mm	外径
d1	登录可见尺寸,去登录	内圈外径
Dm	29mm	中心径
D1	登录可见尺寸,去登录	外圈内径
D2	登录可见尺寸,去登录	密封槽径
W	28.6mm	偏心套外径
Ве	12mm	外圈高度
h	3.6mm	油孔距离
k	1.2mm	油孔直径
n	6.5mm	沟道距离
Ві	19.1mm	内圈高度
L	28.4mm	总高度
G	5mm	紧定螺钉孔距离
Ph	13.5mm	偏心套高度
(UNF)	M6*1	紧定螺钉规格
Cr	9510N	径向静态额定载荷
Cor	4805N	径向动态额定载荷
≈m	0.14KG	重量

^{*}数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

联系方式:邮箱:mr.suo@zrbearing.net 电话:0319-8509111 地址:河北省临西县城北环路北侧-中达轴承